

## Refrigeratori del latte

Refrigeratore per il latte senza formazione di ghiaccio, in acciaio inox AISI 304. È costituito da una vasca aperta cilindrica verticale con fondo inclinato, evaporatore a superficie primaria totale ed isolamento con schiuma di poliuretano ecologica.

Il refrigeratore è completo di:

- Agitatore;
- Quadro di comando e potenza;
- Coperchio ad apertura totale;
- Piedini regolabili;
- Asta graduata.

Il controllo della temperatura del latte e la programmazione dell'avviamento dell'impianto frigorifero e dell'agitazione si ottengono con un sistema elettrico computerizzato (tipo MILK CONTROLLER).



## Caratteristiche Tecniche

MODELLO	DIMENSIONI			
	L	D	H	h
1-100 – 2MM	580	580	1110	885
1-200 – 4MM/2MM	750	750	1180	1030
1-300 – 4MM/2MM	923	923	1410	1120
4-430 - 4MM/2MM/2MT	1960	1218	1125	895
4-550 – 4MM/2MM/2MT			1240	1010
4-650 – 4MM/4MT/2MT	1950	1390	1300	970
4-800 – 4MM/4MT/2MT	2270		1460	1145
4-1000 – 4MM/4MT/2MT				
4-1200 – 4M	2380	1600	1480	1165
4-1200 – 2M	2480			
4-1390 – 4MT	2380			
4-1390 – 2MT	2480			
4-1600 – 4MT	2380		1575	1260
4-1600 – 2MT	2480			
4-1880 – 4MT	2380	1730	1415	
4-1880 – 2MT	1790			

Legenda:

2MM 2 Munte Monofase

2MT 2 Munte Trifase

4MM 4 Munte Monofase

4MT 4 Munte Trifase

