

## Serbatoi refrigerati coibentati

I serbatoi refrigerati coibentati TECNOLAT vengono realizzati con capacità variabile da 1000 litri fino ad un massimo di 30.000 litri.

Sono serbatoi di tipo “verticale a sezione circolare, integralmente coibentato” con lana di roccia basaltica, corredati di:

- Coibentazione in lana di roccia da un minimo di mm.60 fino a mm.100;
- Boccaporto frontale;
- Condotta carico/scarico dal basso;
- Divosfera di lavaggio;
- Sfiato antinsetto;
- Valvola a farfalla per scarico prodotto;
- Unità frigorifera con milk-controller;
- Controllo e indicazione temperatura;
- Agitazione programmabile;
- Avviamento programmato dell’impianto frigo;
- Virola per circolazione di R404.

### ACCESSORI:

- Elettroagitatore con organo di tenuta sanitaria;
- Termometro a quadrante inox;
- Rubinetto prelievo campione;
- Indicatore di livello a galleggiante;
- Boccaporto supplementare;
- Celle di carico con visualizzatore per il controllo del livello.

Ogni serbatoio è composto da due circuiti indipendenti (fondo e fasciame) con refrigerante R404, ed è realizzato in conformità alle normative UNI e CEI e alle Direttive Comunitarie.



## Caratteristiche Tecniche

MODELLO	SRC 30	SRC 50	SRC 60	SRC 70	SRC 100
A (mm)	3000	3500	4000	4400	5200
B (mm)	1970	2000	2000	2350	2350
Capacità	3000	5000	6000	7000	10000
Potenza gruppo frigo (HP)	7,5	10	10	12	12
Struttura	Acciaio inox AISI 304				
Stirrer	rpm 35				

**IMPORTANTE:** TECNOLAT realizza serbatoi su misura!

I dati relativi ad altezza e larghezza possono essere modificati a richiesta del cliente

